



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail contact@2r.michelin.eu
 Homepage
michelin.de/motorbike/startseite-motorrad
*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Nummer: 2988-S
Version: 2.1

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e1*92/61*00093; e1*2002/24*0192		BMW	R2C	R 1200 C / Independent	
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	100/90 - 18 M/C 56H TL		170/80 B 15 M/C 77H TL	
2.50x18	4.00x15				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL	Road Classic	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander III Cruiser	
1)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ #	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander II #	
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Pilot Activ #	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander II #	
1)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ #	170/80 - 15 M/C 77H TL/TT	Commander #	
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Commander #	170/80 - 15 M/C 77H TL/TT	Commander #	
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Pilot Activ #	170/80 - 15 M/C 77H TL/TT	Commander #	

Auflagen: Ja

Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

Bei Ausführung mit Speichenrädern ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 05.01.2022

JL. Bouvier
 Technical Director Michelin Two Wheels