



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe  
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81\*  
 E-Mail [contact@2r.michelin.eu](mailto:contact@2r.michelin.eu)  
 Homepage  
[michelin.de/motorbike/startseite-motorrad](http://michelin.de/motorbike/startseite-motorrad)  
\*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

## SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

**Nummer 2656-S**  
**Version: 2.2**

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).  
 Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e4*92/61*0009		HONDA	SD 01	XL 1000 V Varadero (1999-2000)
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/80 R 19 M/C 59H		150/70 R 17 M/C 69H
2.50x19	4.00x17			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Road	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Road
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #

**Auflagen: Ja**      **Art der Auflagen:**      **# = Auslaufreifen**

\* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 01.08.2023

Romain Bouchet  
 Technical Director Michelin Two Wheels