



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe  
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81\*  
 E-Mail [contact@2r.michelin.eu](mailto:contact@2r.michelin.eu)  
 Homepage  
[michelin.de/motorbike/startseite-motorrad](http://michelin.de/motorbike/startseite-motorrad)  
\*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

## SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

**Nummer 2885-S**  
**Version: 2.3**

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).  
 Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e1*2002/24*0584		BMW	R12W	R 1200 GS Adventure (K51) ab 2014	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	120/70 R 19 M/C 60V TL		170/60 R 17 M/C 72V TL	
3.00x19	4.50x17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee Road	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee Road	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT M+S	Anakee Adventure	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT M+S	Anakee Adventure	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT M+S	Anakee Adventure	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT M+S	Anakee Adventure	
1)	120/70 R 19 M/C 60R TL/TT M+S	Anakee Wild *	170/60 R 17 M/C 72R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
1)	120/70 ZR 19 M/C (60W) TL	Road 6	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Road 6	
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Road 5 Trail #	170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Road 5 Trail #	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail #	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	120/70 ZR 19 M/C (60W) TL	Road 6	170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Road 5 Trail #	
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Road 5 Trail #	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Road 6	
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Road 5 Trail #	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail #	170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Road 5 Trail #	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail #	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail #	

**Auflagen: Ja**      **Art der Auflagen:**      **# = Auslaufreifen**

\* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert,  $v_{max} = 170$  km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 11.04.2024

Romain Bouchet  
 Technical Director Michelin Two Wheels